

## Путепрокладчик БАТ-2



Изготовлен на базе транспортера тягача МТ-Т. Предназначен для выполнения бульдозерных работ при отрывке и засыпке котлованов, рвов, траншей, расчистке снега, для выполнения погрузочно-разгрузочных операций при производстве дорожно-мостовых работ и рыхления грунта. Производство землеройных работ допускается в грунтах до IV категории включительно. Машина имеет: бульдозерный отвал шириной 4,5 м., крылья которого устанавливаются в бульдозерное, грейдерное и в двухотвальное положения; полноприводной кран с телескопической стрелой с грузоподъемностью на любом вылете стрелы 2 т.; одностоечный рыхлитель грунта на глубину до 500 мм.; лебедку с тяговым усилием 25 т. .

### Техническая характеристика

Масса машины	тонны	39,7
Привод бульдозера, крана и рыхлителя		гидравлический
Макс. транспортная скорость	км/ч	65
Мин. транспортная скорость	км/ч	65
Запас хода	км/моточас	500
Производительность при отрыве котлована	м/ч	350-400
Скорость прокладки колонного пути	км/ч	2-15
Рабочая скорость	км/ч	4-15
Расход топлива на 100 км. пробега	л;	275-300
на 1 час работы двигателя	л	80-100

<b>Мощность многотопливного дизельного двигателя В-46-4</b>	л.с	710
---	-----	-----

**ЦЕНЫ НА СПЕЦТЕХНИКУ**